

RK-10S Serra para feltro betuminoso para telhados / Honda GX270 / 6,4 kW



Número do artigo:

HUD-600 029

Comprimento:

1226 mm

Largura:

630 mm



Altura:

895 mm

Peso:

76 kg

Criado em 30.11.2025



Descrição do produto

A RK-10S é uma serra para cortar coberturas planas de asfalto (betuminoso) e isolamentos horizontais semelhantes em secções fáceis de manusear. A serra utiliza uma lâmina de serra com um diâmetro de 300 mm e pontas de carboneto.

A máquina foi concebida para o corte a seco. Para evitar que o motor e outras partes mecânicas rotativas sejam obstruídas por detritos moles, a máquina é completamente coberta.

Graças a esta conceção, a manutenção da máquina é muito mais fácil. A lâmina de serra com ponta TC destina-se principalmente ao corte de materiais mais macios sem reforço. Devido à forma única da lâmina de serra, o entupimento da lâmina de serra por depósitos de asfalto macio e pegajoso é limitado.

Caraterísticas:

- Máquina compacta para cortar telhados em secções
- Adequada para cortar em áreas confinadas, à volta de chaminés, clarabóias, etc.
- Acionado por motores a gasolina Honda
- Regulação exacta da profundidade de corte
- A rotação da ferramenta para a frente garante o escoamento das partículas para fora das juntas

Descrição do produto

- A ergonomia da máquina facilita o manuseamento

Descrição técnica:

Motor: Honda GX270

Potência: 6,4 kW

Dimensões: 1.226 x 630 x 895 mm

Peso: 76 kg: 76 kg

Velocidade do motor: 2.800 rpm

Velocidade do fuso: 2.210 rpm

Diâmetro máximo da ferramenta de corte: 300 mm

Profundidade máxima de corte: 90 mm

Peças de substituição



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 4 mm

Número do artigo: HUD-130 004

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 4 mm

Número do artigo: HUD-130 009

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm
