

RK-10S Säg för bituminös takpapp / Honda GX270 / 6,4 kW

**Artikelnummer:**

HUD-600 029

Längd:

1226 mm

Bredd:

630 mm



Höjd:

895 mm

Vikt:

76 kg

Skapad den 30.11.2025



Beskrivning

RK-10S är en såg för kapning av asfalterade (bituminösa) platta tak och liknande horisontell isolering i lätthanterliga sektioner. Sågen använder ett sågblad med en diameter på 300 mm och hårdmetallspetsar.

Maskinen är konstruerad för torrkapning. För att förhindra att motorn och andra roterande mekaniska delar täpps igen av mjukt skräp är maskinen helt täckt.

Tack vare denna konstruktion är underhållet av maskinen mycket enklare. Sågbladet med TC-spets är främst avsett för kapning av mjukare material utan armering. På grund av sågbladets unika form är igensättning av sågbladet av mjuka, klibbiga asfaltavlagringar begränsad.

Funktioner:

- Kompakt maskin för kapning av tak i sektioner
- Lämplig för kapning i trånga utrymmen, runt skorstenar, takfönster etc.
- Drivs av Honda bensinmotorer
- Exakt justering av skärdjupet
- Verktøjets framåtroterande säkerställer att partiklarna rinner ut ur fogarna
- Maskinens ergonomi underlättar hanteringen

Beskrivning

Teknisk beskrivning:

Motor: Honda GX270

Utgående effekt: 6,4 kW

Dimensioner: 1.226 x 630 x 895 mm

Vikt: 76 kg

Motorhastighet: 2.800 varv/min

Spindelhastighet: 2.210 varv/min

Maximal diameter på skärverktyget: 300 mm

Maximalt skärdjup: 90 mm

Ståltrådsborste - D300 mm, T = 4 mm

Artikelnummer: HUD-130 004

Ståltrådsborste
lämplig för Diakat RK 10

Format: D300 mm, T = 4 mm

Ståltrådsborste - D300 mm, T = 4 mm

Artikelnummer: HUD-130 009

Ståltrådsborste
lämplig för Diakat RK 10

Format: D300 mm, T = 4 mm

Tillbehör/förlängningar