

Jelölógomb / jelölőszög DPT3 B/B - fehér/fehér

Cikkszám:

DOB-DPT3 B/B

Létrehozta 24.03.2026



Leírás

DPT3 jelölógomb / jelölőszög

Fehér alaptest fehér/fehér fényvisszaverővel

- A DPT3 jelölógomb vízszintes útburkolati jelzésekhez használható.
- Garantálja az útszélek jobb láthatóságát, különösen éjszaka és esőben.
- Az útfelületre bitumenes vagy poliuretán ragasztóval ragasztják.
- A termék nagy mechanikai szilárdságú műanyagból készül.
- A fényvisszaverőt a maximális funkcionalitás és tartósság érdekében tervezték. Két különálló részből áll, aminek az az előnye, hogy az egyik oldal sérülése nem rontja a másik oldal működését
- A termék felépítése csökkenti a fényvisszaverő eszközök kopását
- A fényvisszaverő képesség akár 450 mCd/Lux is lehet 0,2 fokos megfigyelési szög és +/- 5 fokos mérési geometria mellett. Ez az ilyen termékek esetében a legmagasabb fényvisszaverési osztályba sorolást teszi lehetővé.
- A jelölógomb erősen érdesített alsó oldala maximális tapadási erőt garantál
- Az ergonomikus forma az ujjak számára kialakított bevágással lehetővé teszi a jelölógombok gyors és egyszerű felszerelését az úton
- R3 és R1 osztályok
- A termék megfelel a harmonizált PN-EN 1463 szabványnak.

Leírás

Alkalmazási területek:

- Elhatárolt sávcsíkokhoz - vízszintes útburkolati jelzésekhez.
- Nagy forgalmú országutakhoz és autópályákhoz
- Állandó és ideiglenes jelölésekhez (ideiglenes útburkolati jelek).
- Vizuális útmutatás és kiegészítő információk az úthasználók számára

Méretek és anyag

Hosszúság:

Szélesség:

Magasság:

Anyag:

Bármilyen

Telepítés: A telepítés: A telepítéshez szükséges anyagok: Bármilyen anyag:
Aszfaltba és betonba ragasztáshoz

